

Deklaracja właściwości użytkowych FS5/2014

Deklarację sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 574/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	FASAKOL S5								
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Klej gipsowy do mocowania płyt gipsowo - kartonowych								
3. Producent:	KLEIB sp. z o.o. Pikutkowo 43; 87-880 Brześć Kujawski www.kleib.pl								
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4								
4a. Norma zharmonizowana: Jednostka notyfikowana:	EN 14496:2005 Nie dotyczy								
5. Deklarowane właściwości użytkowe:									
<table border="1"><thead><tr><th>Zasadnicze Charakterystyki</th><th>Właściwości użytkowe</th><th>Zharmonizowana specyfikacja techniczna</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reakcja na ogień</td><td>Klasa A1</td><td rowspan="2">EN 14496:2005</td></tr><tr><td>Przyczepność</td><td>$\geq 0,06 \text{ N/mm}^2$</td></tr></tbody></table>		Zasadnicze Charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	Reakcja na ogień	Klasa A1	EN 14496:2005	Przyczepność	$\geq 0,06 \text{ N/mm}^2$
Zasadnicze Charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna							
Reakcja na ogień	Klasa A1	EN 14496:2005							
Przyczepność	$\geq 0,06 \text{ N/mm}^2$								
6. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.									
W imieniu producenta podpisał: Jacek Przybylski									
Pikutkowo, 12.03.2020 (WYDANIE CZWARTE)									